

УТВЕРЖДАЮ

И.о. генерального директора АО

«Санаторий-профилакторий

«Солнечный»

 Ю.И.Макарова

«25» марта 2025 г.

### Техническое задание

1. Наименование предмета закупки	№ 2523 лот № 58 Поставка строительных материалов на 1 полугодие 2025 г.
2. Способ закупки	Сравнение цен
3. Наименование заказчика	АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный»
4. Наименование объекта	Поставка строительных материалов на 1 полугодие 2025 г.
5. Начальная (предельная) цена	99 728 (девяносто девять тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек с НДС Это ориентировочная сумма, на которую будет заключен договор с победителем закупки. В предложении необходимо указывать стоимость за единицу продукции. Оценка участников производится по сумме единичных расценок.
6. Источник финансирования	Себестоимость
7. Условия оплаты	Оплата производится не позднее 30 рабочих дней (7 (семи) рабочих дней для СМСП) после получения товара. Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, а также все скидки, предлагаемые. Оплата производится заказчиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя с момента фактической поставки материалов и подписания акта выставленного исполнителем.
8. Форма оплаты	Безналичная
9. Срок <u>поставки/оказания услуг/выполнение работ</u>	С момента подписания договора по 30.06.2025г.
10. Место и условия <u>поставки/оказания услуг/выполнение работ</u>	<u>Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 58</u> <u>Товар поставляется при предварительном согласовании даты и времени доставки с контактными лицом заказчика..</u>
11. Ориентировочная дата проведения итогов закупки	март 2025 года
12. Место направления ответа <u>поставщика/исполнителя/подрядчика</u> на запрос заказчика	АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 58
13. Минимально необходимые требования	1. <u>Товар должен</u> соответствовать требованиям, указанным в настоящем Техническом задании. Поставщик гарантирует качество и надежность товара до его передачи Заказчику. 2. Продукция должна быть новой, ранее не использованной, иметь сертификаты соответствия систем ГОСТ Р, либо декларацию соответствия. Упаковка продукции должна быть фирменной и не иметь видимых повреждений. Гарантия на поставляемую продукцию устанавливается в соответствии с гарантийными обязательствами предприятия-изготовителя.

	<p>Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки продукции.</p> <p>3. В случае обнаружения Заказчиком дефектов поставленного товара поставщик должен заменить дефектный товар</p> <p>4. Поставляемый товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, и другим нормам и правилам, действующим на данном товарном рынке, установленным законодательством Российской Федерации.</p> <p>5. Поставляемый товар должен соответствовать нормам санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей природной среды, экологической безопасности, в том числе соответствовать нормам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Федеральный закон РФ «О санитарно-эпидемиологического благополучия населения» от 01.01.2001г. №52-ФЗ;</li> <li>- Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей от 01.01.2001г. № 000-1.</li> </ul>
<b>14. Порядок приёма товаров/услуг/работ</b>	<p>Поставка осуществляется на склады покупателя по следующим адресам: г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 58;.</p> <p><u><b>Поставка осуществляется в течении одного рабочего дня с момента направления заявки поставщику в рабочее время заказчика.</b></u> Заявка оформляется в письменной форме в двух экземплярах, один экземпляр передается покупателем непосредственно представителю поставщика, второй экземпляр с отметкой представителя поставщика о получении остается у покупателя. Товар передается заказчику по товарной-транспортной накладной, составленной в двух экземплярах, в которой указывается наименование, количество, фасовка, единицы измерения, ассортимент и цена за единицу поставляемого товара. Приемка товара осуществляется ответственным лицом покупателя во время передачи продукции покупателю. По факту приемки покупателя на товарно-транспортной накладной делает соответствующую отметку.</p>
<b>15. Перечень товаров/услуг/работ</b>	Перечень <u><b>товара</b></u> представлен в спецификации данного Технического задания
<b>16. Перечень документов</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Согласие на обработку персональных данных;</li> <li>- Справка о бенефициарах;</li> <li>- Сведения о контрагенте – резиденте;</li> </ul>
<b>17. Исполнитель заказчика ответственный за заключение договора с победителем</b>	<p>тел.: Трубникова Г.Н. тел.: _8(3532) 78-80-08 email: sun_hoz1@sun.orene.ru</p>
<b>18. Ответственный специалист заказчика отвечающий за организацию и проведение процедуры закупки</b>	<p>Омон М.А. – ведущий экономист АО «Санаторий профилакторий «Солнечный»;</p> <p>Тел.: +7 (3532) 79-76-65; E-mail: omon_ma@orene.ru</p>
<b>19. Другие требования к закупочной документации (по усмотрению заказчика)</b>	-

## Спецификация

№	Наименование товара	Ед.	Кол-во
1	Бикрост ХКП <i>Фасовка – рулон</i> <i>Материал основы – стеклохолст</i> <i>Теплостойкость – не менее 80°C</i> <i>Тип покрытия верхней стороны – сланец</i> <i>Длина– 10м</i> <i>Ширина – 1м</i>	шт	1
2	Бикрост ХПП <i>Фасовка – рулон</i> <i>Материал основы – стеклохолст</i> <i>Теплостойкость – не менее 80°C</i> <i>Тип покрытия верхней стороны – пленка без логотипа</i> <i>Длина– 15м</i> <i>Ширина – 1м</i>	шт	1
3	Лента малярная клеящая <i>Длина – 50м</i> <i>Ширина – 50мм</i>	шт	1
4	Обои флизелиновые (в ассортименте) Ширина 1,06м	шт	1
5	Планка стартовая торцевая F-образная для панелей ПВХ <i>Длина – 3000мм</i> <i>Материал – пластик</i> <i>Цвет - белый</i>	шт	1
6	Профиль оконный F-образный 55мм, <i>Длина – 3000мм</i> <i>Материал – ПВХ</i> <i>Цвет - белый</i>	шт	1
7	Угол внутренний для панелей <i>Длина – 3 м</i> <i>Ширина - в ассортименте</i> <i>Материал – ПВХ</i> <i>Цвет -белый</i>	шт	1
8	Смесь штукатурно-клеевая ЦЕРЕЗИТ ThermoUniv для пенополистирола и минеральных плит аналог <i>Цвет - серый</i> <i>Для наружных работ</i> <i>Фасовка- 25кг</i>	шт	1
9	Затирка цементная ЦЕРЕЗИТ CE40 или аналог <i>Цвет - белый</i> <i>Фасовка -2кг</i> <i>Основа – цементная</i>	шт	1
10	Керамогранитная напольная плитка <i>Цвет в ассортименте</i> <i>Размер 300х300х7мм</i> <i>Поверхность –матовая</i>	шт	1

	Назначение - напольная Морозостойкость – 25-100t C		
11	Плитка керамогранитная Цвет в ассортименте Размер 400х400х8мм 12Поверхность –матовая Н13назначение - напольная Мо14розостойкость – 25-100t C	шт	1
12	Плитка настенная Цвет – в ассортименте Размер 200х300х7 мм Поверхность – глянцевая Назначение – для отделки внутренних помещений	шт	1
13	Плинтус "Идеал" или аналог Цвет - в ассортименте Длина- 2200мм	шт	1
14	Плинтус с кабель-каналом Размеры – 2200мм Цвет – в ассортимент	шт	1
15	Заглушка л+п "Идеал" или аналог Цвет – в ассортименте Количество в упаковке – 2шт (левый+правый)	шт	1
16	Соединитель (2шт) "Идеал" или аналог Цвет – в ассортименте Количество в упаковке – 2шт	уп	1
17	Угол внутренний (2шт) "Идеал" или аналог Цвет – в ассортименте Количество в упаковке – 2шт	уп	1
18	Угол наружный (2шт) "Идеал" или аналог Цвет – в ассортименте Количество в упаковке – 2шт	уп	1
19	Гипсовые вяжущие (35кг) Назначение – для приготовления растворов Фасовка -35кг	шт	1
20	Гидроизоляция цементная обмазочного типа Bergauf Hydrostop 5кг или аналог Область применения –цокольных этажах здания, санузлах Время засыхания -3 часа Фасовка – 5кг Тип основания – стена, пол, бетон, кирпич	шт	1
21	Гипсокартон ГКЛ Область применения - для стен и перегородок Вид –влагостойкий Размер -2500*1200*12,5	лист	1
22	Гипсокартон ГКЛ Область применения - для стен и перегородок Вид –влагостойкий Размер:	лист	1

	длина-2500мм ширина-1200мм толщина -9.5мм		
23	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 PRO или аналог Тара – канистра 10литров Место применения – любая поверхность Диапазон рабочих температур – 5-30t	шт	1
24	Грунтовка CERESIT CT19 Бетонконтакт или аналог Место использования- внутри помещений Назначение – улучшает сцепляемость материалов Диапазон рабочих температур – от +5 до +30°C Фасовка 15кг	шт	1
25	ДВП Размер -3,2*2745*1700 Тип - мебельная, твердая	лист	1
26	ДСП мебельный 1сорт Длина 2500 мм Ширина 1830 мм Толщина 16 Область применения-обшивка стен, крыши, полов	шт	1
27	Заглушка пластиковая для подоконника ЗАРЯ-2000	шт	1
28	Концентрат для защиты от плесени NEOMID BiO РЕМОНТ Н-ВюРем-0.5/к1:30 или аналог Область применения – бетон, дерево, камень Фасовка -0,5л	шт	1
29	Клей суперсильный (жидкие гвозди) Материал поверхности применения- дерево, металл, керамика Цвет - белый Фасовка – 0,4кг Морозостойкий, водостойкий	шт	1
30	Клей ПВА Лакра Строитель или аналог Материал поверхности применения- картон, бумага, ткань, декоративная пленка на бумажной и полимерной основе, бумажные обои Фасовка – 0,9кг Морозостойкий	шт	1
31	Клей для плитки ЦЕРЕЗИТ Plus/PRO CM11 или аналог Тип плитки – всех типов плитки Тип основание – бетон, железобетон, цементные штукатурки) Диапазон рабочих температур – От -50°C до +70°C Фасовка-25кг	шт	1
32	Дверь межкомнатная 800х2000 мм в ассортименте	шт	1
33	Краска латексная моющаяся ЛАКРА или аналог Цвет – белоснежный Степень блеска – матовая Фасовка -14кг Область применения – стены и потолки	шт	1
34	Краска фасадная латексная ЛАКРА или аналог белоснежная Цвет – белый Фасовка -14кг	шт	1

	Область применения – фасадная		
35	Краска для стен и потолков ЛАКРА или аналог белоснежная Цвет – белый Фасовка -14кг Область применения – для внутренних работ Тип поверхности –бетон, кирпич	шт	1
36	Колер Лакра или аналог Область применения – для красок Фасовка –100мл Цвет- синий	шт	1
37	Колер Лакра или аналог Область применения – для красок Фасовка –100мл Цвет- зеленый	шт	1
38	Колер Лакра или аналог Область применения – для красок Фасовка –100мл Цвет- коричневый	шт	1
39	Колер Лакра или аналог Область применения – для красок Фасовка –100мл Цвет- красный	шт	1
40	Колер Лакра или аналог Область применения – для красок Фасовка –100мл Цвет- желтый	шт	1
41	Линолеум полукоммерческий шир.2,5м Класс износостойкости -32,33 Материал основы вспененный пвх Цвет- в ассортименте Рисунок – в ассортименте Воспламеняемость – группы В2-В3	м2	1
42	Линолеум полукоммерческий шир.3,0м Класс износостойкости -32,33 Материал основы вспененный пвх Цвет- в ассортименте Рисунок – в ассортименте Воспламеняемость – группы В2-В3	м2	1
43	Линолеум полукоммерческий шир.3,5м Класс износостойкости -32,33 Материал основы вспененный пвх Цвет- в ассортименте Рисунок – в ассортименте Воспламеняемость – группы В2-В3	м2	1
44	Ламинат в ассортименте Класс -32 Цвет – в ассортименте Ширина -200мм Длина – 1200мм	м2	1

	Толщина – 12мм		
45	Самонивелирующий наливной пол BERGAUF Easy Boden или аналог Цвет - серый Область применения – для внутренних работ Диапазон рабочих температур – 5 - 25 С Фасовка -25 кг	шт	1
46	Пена монтажная профессиональная 70л, 870мл Фасовка – 870мл. Выход пены -70л Диапазон температур использования- от +5°C до +35°C	шт	1
47	Очиститель монтажной пены 500 мл Фасовка – 0,5л	шт	1
48	Панель пластиковая 3,0х0,25 Тип поверхности- ПВХ Размеры – 3000х250х7мм Цвет –в ассортименте Рисунок – в ассортименте	шт	1
49	Плита потолочная Armstrong Bajkal, кромка Board, 600х600х12 мм или аналог количество штук в упаковке -20 Цвет – белый	шт	1
50	Плинтус потолочный Размеры-длина-200мм Цвет -белый Под покраску – да Рисунок- в ассортименте Рельеф- в ассортименте	шт	1
51	Профиль углозащитный оцинкованный Размер - 20х20 мм Длина- 3000мм	шт	1
52	Профиль углозащитный оцинкованный Размер - 25х25 мм Длина- 3000мм	шт	1
53	Профиль маячковый 6 мм 3 м (0,4 мм) Размер- 6мм Длина -3000мм	шт	1
54	Профиль потолочный ППН 28*27 Размер: длина-3000м высота -27мм ширина -28мм толщина - 0.6мм тип профиля -потолочный	шт	1
55	Профиль потолочный ПП 60*27 Размер: длина-3000м высота -27мм ширина -60мм толщина - 0.6мм тип профиля -потолочный	шт	1

56	Шпаклевка гипсовая финишная KNAUF ХП Финиш\HP Finish или аналог <i>Область применения - для стен и перегородок</i> <i>Вес – 25кг</i>	шт	1
57	Сетка москитная <i>Ширина-1400мм</i> <i>Длина -30000мм</i> <i>Размер ячейки - 1.2х1.4 мм</i> <i>Материал – стекловолокно +ПВХ</i> <i>Упаковка -рулон</i>	шт	1
58	Уайт-спирит растворитель <i>Фасовка -0,5л</i>	шт	1
59	Цемент 500 Akkerman или аналог <i>Область применения- строительная смесь для строительных конструкций</i> <i>Марка прочности -М500</i> <i>Вес -50кг</i>	шт	1
60	Шпаклевка гипсовая финишная Волма или аналог <i>Место использования – отделка стен и потолков</i> <i>Диапазон температур применения - От +5 до +30°С</i> <i>Фасовка -20кг</i>	шт	1
61	Шпаклевка полимерная финишная KNAUF или аналог Полимер Финиш <i>Цвет-белая</i> <i>Место использования- для внутренних работ</i> <i>Фасовка -20кг</i>	шт	1
62	Штукатурка HP-Start или аналог <i>Место использования –штукатурка стен</i> <i>Фасовка -25кг</i>	шт	1
63	Эмаль Пф-115 <i>Цвет - серый</i> <i>Фасовка – 1,8 кг</i> <i>Применение – для наружные и внутренние работы</i>	шт	1
64	Эмаль Пф-115 <i>Цвет - красно-коричневая</i> <i>Фасовка – 1,8 кг</i> <i>Применение – для наружные и внутренние работы</i>	шт	1
65	Шпаклевка по дереву PARADE S50 или аналог <i>Назначение для пола</i> <i>Фасовка – 0,4 кг</i> <i>Применение – для внутренних и наружных работ</i>	шт	1
66	Эмаль Elektrum или аналог <i>Цвет белый</i> <i>Фасовка – 1,8кг</i> <i>Применение – для наружные и внутренние работы</i>	шт	1
67	Эмаль Elektrum <i>Цвет желтый</i> <i>Фасовка – 1,8кг</i> <i>Применение – для наружные и внутренние работы</i>	шт	1
68	Эмаль Elektrum или аналог	шт	1



	Цвет красный Фасовка – 1,8кг Применение – для наружные и внутренние работы		
69	Эмаль Elektrum или аналог Цвет синий Фасовка – 1,8кг Применение – для наружные и внутренние работы	шт	1
70	Эмаль акриловая универсальная ЛАКРА или аналог Цвет –белый матовый Фасовка- 2,5 кг Область применения – стены, радиаторы	шт	1
71	Эмаль быстросохнущая маслобензостойкая (Деоль) или аналог Финишное покрытие Фасовка –20кг Место применения – для бетонных и деревянных полов Диапазон рабочих температур – -50+50tC Цвет -- серый	шт	1
72	Утеплитель Технониколь Техновент Стандарт или аналог 1200х600х50 мм / 6п/0,216м3 пл.80 Плотность -80кг/м3 Длина-1200мм Толщина- 50мм Ширина- 600мм Фасовка- бит в упаковке Область применения: утепление фасадов, дверей, оконных откосов	уп	1
73	Подложка из вспененного полиэтилена, 10 мм, 31,5 м² Толщина-10мм Длина- 1000мм Область применения: тепло-, гидро-, звуко- и пароизоляции крыши, стен, фундаментов, перекрытий, полов	м2	1
74	Решетка радиаторная ПВХ Размер- 600х900	шт	1
75	Эмаль алкидная термо молуматовая PARADE A5 база А или аналог Тип – алкидная Объем – 0,75л	шт	1
76	Решетка вентиляционная переточная ERA или аналог ДП 450х131 мм белая 4513ДП в подоконник	шт	1
77	Морилка на не водной основе Область применения – для внутренних и наружных работ Объем – 0,5л	шт	1
78	Краска БТ-177 серебрянка Материал основания- металл, дерево Область применения – для внутренних и наружных работ Фасовка – 0,5 кг	шт	1
79	Лак ПФ ПФ-231 паркетный ЛАКРА или аналог Назначение - для паркета Цвет прозрачный Сфера применения для внутренних работ Объем – 1,8кг	шт	1

80	Пленка самоклеящаяся D-C-FIX или аналог Длина – 2100м Ширина – 900мм Область применения - мебель	шт	1
81	Дюбель универсальный 6х52 полипропилен количество в наборе - 10 шт в пакете для всех типов основания	шт	1
82	Угол наружный для панелей ПВХ Цвет-белый Длина -3м Область применения- декорирования стыков панелей ПВХ на наружных углах.	шт	1
83	Профиль угловой штукатурный ПВХ евро 25х25 мм 3 м	шт	1
84	Клей обойный QUELYD Спец-Флизелин или аналог Область применения – для флизелиновых обоев Фасовка -0.45кг	шт	1
85	Эмаль акриловая ЭКСПЕРТ или аналог Цвет - желто-коричневая полуглянцевая Область применения – для пола Сфера применения для внутренних и наружных работ Объем – 2,5кг	шт	1
86	Клей обойный ЭКОН Флизелин или аналог Область применения – для флизелиновых обоев Фасовка -0.47кг	шт	1
87	Сетка шлифовальная URAGAN водостойкая или аналог № 180 105х280 мм 5 листов	шт	1

Подготовил:

Начальник службы сервиса



Трубникова Г.Н.